

## Общие требования к макетам для офсетной печати по программе ПШД

- Модель CMYK или Greyscale.
- Разрешение растровой графики 250-300 dpi.
- Технологические запасы на подрезку (т.е. припуски или bleed) для листовой продукции + 2 мм со всех сторон обрезного формата.
- Все изображения (фоны, заливки, линии и т.д.), идущие в край, должны заходить за линию реза не менее чем на 2мм технологических запасов на подрезку.
- Расстояние до элементов текста и значимых элементов макета до обрезной линии не менее 3мм со всех сторон.
- Общее содержание краски (Total Ink Limit) - не выше 300%.
- Наличие значение *overprint* для белого цвета недопустимо.
- Мелкие объекты черного цвета недопустимо делать составным черным. Только 0.0.0.100.
- Все шрифты должны быть обязательно переведены в кривые, объекты разблокированы.
- Слои должны быть сведены в один слой.
- В палитре цветов должны быть только те цвета (SpotColor), которые используются в работе.

### Форматы приемки файлов

#### PDF - основной формат приема файлов.

- Файл необходимо записывать из программ в стандарте PDF/x-1a 2001. Страница в файле ПДФ должна соответствовать размеру готовой продукции с добавленными технологическими запасами на обрезку (BLEED).

С теми же требованиями файлы принимаются в форматах Adobe Illustrator (eps, ai, pdf) и TIFF.

#### Для формата CorelDraw дополнительные требования:

- Если используются штрих-коды, то они обязательно должны быть упрощены до кривых или переведены в растр (Bitmap - 1200-1800 dpi, Grayscale - 300 dpi).
- Спецэффекты рекомендуется упрощать, а прозрачные объекты растривать.
- Линии с параметром Hairline недопустимы, необходимо четко обозначать толщину линий, например - 0,2 pt или более (меньшая толщина недопустима).
- Наличие OLE-объектов (вставленных посредством copy/paste) в макете недопустимо.

В других файловых форматах прием файлов может оказаться возможен только после консультации со специалистами типографии и их положительном решении.

### Размеры макетов

Формат	Дообрезной (мм)	Послеобрезной (мм)
Визитка	54x94	50x90
~ Евро	96x214	92x210
~ А4	290x214	286x210
~ А5	145x214	141x210
~ А6	109x145	105x141

В случае возникновения вопросов или при работе с макетом по продукции со сложными техническими условиями изготовления, рекомендуется проконсультироваться со специалистами типографии.